

Donolux

Цвет корпуса: Белый
Напряжение: АС 110-220В
Потребляемая мощность: 15Вт 400мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 1350Lm
Угол рассеивания: 24°
Степень защиты: IP20
Габариты: D100мм L143мм
Производитель светодиодов: Sharp LED
Источник питания в комплекте

DL18433/11WW-Track R White



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке.
 - А. Перевести переключатель в положение OFF.
 - Б. Перевести переключатель из положения OFF в положение 1.
 - В. Установить светильник в шинопровод.
 - Г. Установить переключатель в нужное положение.
 - Д. Перевести переключатель из положения OFF в положение 1.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в надежности крепления. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

