

# D nolux

Цвет корпуса: Белый  
Напряжение: АС 110-220В  
Потребляемая мощность: 9,3Вт 500мА  
Цветовая температура: 3000К  
Световой поток: 870Lm  
Угол рассеивания: 45°  
Степень защиты: IP20  
Габариты, мм : 95x120x205мм  
Источник питания в комплекте  
Гарантия: 2 года

DL18619/01WW-R White



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Перед установкой убедитесь, что питание отключено.

1. Освободить планку крепления светильника от основания.
2. Просверлить ударной дрелью отверстия для пластиковых дюбелей.  
Вставить пластиковые дюбели в просверленные отверстия.  
Привернуть с помощью саморезов крепежную планку.
3. Соединить провода идущие из светильника, с сетевыми проводами Вашей проводки.
4. Закрепить светильник на крепежной планке.
5. Включить.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильника используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

## ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

