

# D nolux

Цвет корпуса: Черный  
Источник света - LED COB  
Напряжение: AC 185-250В  
Потребляемая мощность: 5Вт 260мА  
Цветовая температура: 3000К  
Световой поток: 500Lm  
Индекс цветопередачи: Ra>80  
Угол рассеивания: 20°  
Степень защиты: IP20  
Угол поворота: 170°/350°  
Габариты, мм: H135xD50xW75  
Источник питания в комплекте  
Гарантия: 2 года

DL18761/01 Track B 5W



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить светильник в шинопровод.
2. Повернуть рычаг фиксатора на адаптере для фиксации светильника в шинопроводе.
3. Установить рефлектор, стекло и закрепить кольцом.
4. Выбрать необходимую фазу поворотом регулятора на адаптере (1-3).
5. При необходимости демонтировать светильник, перевести регулятор в положение «OFF» и повернуть рычаг фиксатора. Извлечь светильник из шинопровода.

## ВНИМАНИЕ!

При установке рекомендуется воспользоваться услугами специалиста.  
Перед установкой убедитесь, что питание электрической сети выключено.  
Не рекомендуется долгое время смотреть на включенный светильник.

