

ПОДВЕСНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК-ТРУБА СЕРИИ DL18752

D nolux®

DL18752S100/4000

Цвет: алюминий
Напряжение: DC 24В
Мощность: 42Вт
Световой поток: 3000Lm
Цветовая температура: 4000K
Угол рассеивания: 150°
Индекс цветопередачи: >80
Степень защиты: IP40
Габариты, мм: L1000xD60xH2000
Источник питания в комплект не входит

\$112

DL18752S150/4000

Цвет: алюминий
Напряжение: DC 24В
Мощность: 63Вт
Световой поток: 4400Lm
Цветовая температура: 4000K
Угол рассеивания: 150°
Индекс цветопередачи: >80
Степень защиты: IP40
Габариты, мм: L1500xD60xH2000мм
Источник питания в комплект не входит

\$168

DL18752S200/4000

Цвет: алюминий
Напряжение: DC 24В
Мощность: 84Вт
Световой поток: 5800Lm
Цветовая температура: 4000K
Угол рассеивания: 150°
Индекс цветопередачи: >80
Степень защиты: IP40
Габариты, мм: L2000xD60xH2000
Источник питания в комплект не входит

\$239

На сегодняшний день это самый тонкий, легкий и мощный светильник конструкции «труба» на Российском рынке!*

– Тонкий корпус-труба диаметром 6 см и длиной 1 – 1,5 – 2 метра светит равномерно и объемно, благодаря матовому рассеивателю (угол 150°).

– Легкая конструкция – метровый светильник весит всего 500 г, а 2-х метровый – 1 кг. Кроме того, подвес одним движением регулируется по высоте (от 0,2 до 2 метров).

– Нейтральный белый свет (4000K) создаст идеальную атмосферу для продуктивной работы в течение целого дня. Высокий индекс цветопередачи (Ra>80) и серьезная мощность каждого подвеса – от 3000 до 5800 Lm – позволят чувствовать себя комфортно в унылые зимние дни и в темное время суток.

*лучшее соотношение диаметра трубы, веса и мощности светового потока по состоянию на сентябрь 2016 г.