

System 2000 Вставка низковольтного светорегулятора (кнопочный светорегулятор)



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 20 – 500 VA	0331 00	1/5	02	4010337331001

Характеристики

- Для переключения и регулировки света ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, а также регулируемых индуктивных трансформаторов с галогенными лампами.
- Возможен режим дополнительных устройств.
- Щадящее лампы включение.
- Защита от короткого замыкания с помощью слаботочного предохранителя.
- Автоматическая защита от повышенной температуры.
- Управление с помощью 2 поверхностей: При кратковременном нажатии на кнопку включается свет. При длительном нажатии на верхнюю или нижнюю половину клавиши освещение становится светлее или темнее.
- Сохранение значения регулировки света при включении (также и с помощью дополнительного устройства).
- Нарастивание мощности благодаря макс. десяти усилителям мощности.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	АС 230 В, 50/60 Гц
Присоединенная мощность при 25 °С	
- Лампы накаливания:	От 20 до 500 ВА
- Высоковольтные галогенные лампы:	От 20 до 500 ВА
- Регулируемые обмоточные трансформаторы:	От 20 до 500 ВА
- Смешанная нагрузка:	От 20 до 500 ВА
Дополнительные устройства	
- Механические кнопки без подсветки:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 2-проводная:	неограниченно
- Вставка дополнительного устройства 3-проводная:	
Длина провода дополнительного устройства:	Макс. 100 м
Глубина установки:	32 мм
Температура окружающего воздуха:	от -20°С до +45°С

Указания

- При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °С, снизить подключенную нагрузку.
